



在线氟化物水质分析仪（bbe F-PWR II）

性能特点

- 全自动分析，自动清洗，周期任意设定
- 自动校准，手动校准
- 超低的检出极限
- 超高精度蠕动泵实现液体输送，确保超高测量重复性
- 模块化设计，维护简便，量程可调可扩展
- 触摸屏显示，操作简单易学
- 故障报警，出错报警，来电自启动功能
- 支持4-20mA，RS232/485数据传输，MODBUS、TCP/IP通讯(选配)

应用领域

- 地表水，自来水，市政污水，工业废水等。

技术参数	
测量原理	离子选择电极法
测量范围	0-1/10/50/100/1000/10000mg/L（更多量程可选）
准 确 度	≤±5%FS或者0.02mg/L（取较大值）
精 确 度	≤1%
检出极限	0.02mg/L（最小量程）
零点漂移	≤2%FS/24h
量程漂移	≤2%FS/24h
测量时间	10分钟
分 辨 率	0.0001mg/L（最小量程）
信号输出	4-20mA RS232/485 MODBUS/TCP（选配）
工作环境	温度：0-45℃；湿度：10-95%
电 源	220±10%V AC 50±2%Hz
重量尺寸	重量：约45kg；尺寸：H*L*W=1100*600*310mm
防护等级	IP54；IP65
样品条件	无油无悬浮物；温度：2-40℃； 压力：0.0-0.1Bar；流量：1.5-3L/min