



在线总氮水质分析仪（bbe TN-PWR II）

性能特点

- 全自动分析，自动清洗，安装后量程可调可扩展
- 自动校准，手动校准
- 全光谱（包括220nm，275nm，400nm，700nm等各个波段）测量
- 可靠的浊度干扰修正技术
- 模块化设计，维护简便，量程可调可扩展
- 触摸屏显示，操作简单易学
- 故障报警，出错报警，来电自启动功能
- 配备紫外辅助消解功能
- 支持4-20mA，RS232/485数据传输，MODBUS，TCP/IP通讯(选配)

应用领域

- 地表水，自来水，市政污水，工业废水等。

技术参数

测量原理	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
测量范围	0-2/5/10/50/350mg/L（更多量程可选）
准确度	≤±3%FS或0.05mg/L（取最大值）
精确度	≤2%
检出极限	0.05mg/L（最小量程）
零点漂移	≤3%FS/24h
量程漂移	≤3%FS/24h
测量时间	21分钟
分辨率	0.01mg/L（最小量程）
信号输出	4-20mA RS232/485 MODBUS/TCP（选配）
工作环境	温度：0-45℃；湿度：10-95%
电 源	220±10%V AC 50±2%Hz
重量尺寸	重量：约45kg；尺寸：H*L*W=1190*600*310mm
防护等级	IP54；IP65
样品条件	无油无悬浮物；温度：2-40℃； 压力：0.0-0.1Bar；流量：1.5-3L/min