

# 在线大肠菌群检测报警仪 Colifast (ALARM)

饮用水中指标细菌的(有/无)

bbe cn

## Results

在线检测报警仪对于用户是使用起来很方便，通过嵌入式触摸屏计算机或通过外部PC远程控制很容易操作。电话也可以用来启动或停止仪器。软件将自动生成一个包含运行开始日期和时间的文件夹，并将报告文件保存在该文件夹中。探测器读数高于阈值将在屏幕上显示目标细菌(红色)或高浊度(蓝色)。这将激活选定的视听警报和更新报告文件和下面的信息框。在线检测报警仪将检测1 cfu/ 100 ml，浊度结果显示为0,1–10 FNU / NTU。操作员将通过短信、网络或PLC接收结果。

可选配：200ml的冷冻参照水样，双源取样和添加10%硫代硫酸钠。



在线检测报警器拥有专利和正在申请的专利

## 运行周期

在线检测报警仪可以每15小时自动采集并分析一个新的水样。操作简单:一个生长培养基瓶包含21个测试，通常每3周需要更换一次(测试频率:每24小时1个样品)。该烧瓶还配有消毒布和一次性手套，更换完毕可以丢弃。清空系统废液容器后，重新填充洗涤溶液，并启动新的测试运行。



在线检测报警软件截图

## 系统和安装现场规格

环境	防护等级: IP33, 0–35°C, <95% 相对湿度, 带有过热、过载、泄漏、溢出保护。CE认证
电源	110–230V AC – 150W (含110/230V AC – 24V DC 5A电源)
接口	局域网:远程控制, 结果下载。 GSM报警调制解调器:短信报警信息到制定的电话号码。 数字输出(继电器):通过PLC /工业接口系统报警。
配件	含外部水样溢出收集容器。 含外部酸、硫代硫酸钠、废液箱 所需管路和电源适配器。 试剂包括一次性即用培养基瓶(需订购)。 500毫升外置样品瓶(需订购)。 外置水样瓶冰箱(需订购)。
水样	附近(小于3米)带流量调节器的水/样品供应管线进行在线测试。
大小	尺寸:645 X 420 X 360毫米(高、宽、厚)。仪器重量:31公斤。