

## MF3020 堵孔专用丁基密封胶

### 产品说明

MF3020 堵孔专用丁基密封胶是一种单组份、无溶剂、不硫化、具有永久塑性的密封胶。它在较宽温度范围内长期保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、金属、电泳板、橡胶、塑料等材料具有良好的粘合性。具有隔音降噪和良好的阻燃作用，并能提高车身的密封、防尘、防腐蚀效果。

### 技术参数

序号	项目	技术指标	检测结果	参考标准	
1	密度, g/cm <sup>3</sup>	1.30 ± 0.05	1.30	GB/T1033.1	
2	锥入度 (25℃), 1/10mm	40~100	61	GB/T 269	
3	180° 剥离强度, N/m (电泳板-PE膜)	≥400	733	GB/T 2791	
4	耐温性	高温烘焙, 100℃ × 2h	不流淌、不脆裂、表面不结皮、不鼓泡	无流淌、无脆裂、表面无结皮、无鼓泡	JT/T694
		低温柔性, -40℃ × 2h	无龟裂	无龟裂	GB/T 13477
5	耐腐蚀性	盐雾性试验	7d 后密封胶包覆的表面无腐蚀缺陷	7d 后密封胶包覆的表面无腐蚀缺陷	GB/T 1771
		高温高湿试验	15d 后密封胶包覆的表面无腐蚀缺陷	15d 后密封胶包覆的表面无腐蚀缺陷	IEC 61215
6	耐水性	表面不开裂、不粉化, 与基材不失去粘附力	表面无开裂、无粉化, 与基材未失去粘附力	GB/T 1733	