SHIJIE视界
INTELLIGENT TECH
上海视界纵横智能科技有限公司

# ICW-M82

## ■ 通讯性能

- 4G全网通LTE，网络覆盖面广
- 增强WIFI FEM设计，信号覆盖范围增大20%
- 蓝牙4.0，低功耗，远距离，完美匹配无线打印机

## ■ 工业防护

- IP65工业防护等级
- 一体式镁铝合金电池仓，摔落和翻转冲击时不断电
- 板槽型整体结构设计，确保整体机身轻薄

## ■ 扫描性能

- 二维影像扫描头
- 支持VGA和百万像素版本
- 采用Datalogic解码技术和算法授权
- 光学等级的精准扫描模式
- 20档扫描照明，适应不同环境

## ■ 独有产品特性

- 4核2GHz 处理器
  支持安卓9和安卓10升级
- 支持最多10个条码同时读取
- 大容量电池配合低功耗，实现3小时快充，15小时工作时长，50天待机
- 免费 MLauncher、Easy Deploy等系统管理软件，确保高效管理及部署

## 应用领域

医疗设备集成　仓储物流　公共事业　零售业

电话：021-61472322　传真：021-51686648　地址：上海市普陀区武宁路423号中国电科五十所1号楼1楼

# 性能参数

| | |
|---|---|
| 操作系统 | Android 9，可升级至Android 10和11 |
| 处理器 | 2GHz, 4核/8核, 12纳米制程 |
| 存储 | 2+16/4+64 |
| 扩充卡槽 | MicroSD，support SDHC, up to 64GB; |
| | One micro SIM connector |
| 通讯接口 | USB 2.0 OTG ：Type-C； 支持TYPE-C耳机 |
| 传感器 | 感光,距离,霍尔,加速度， 电子罗盘 |
| 状态指示灯 | 充电,扫描及系统状态指示灯 |
| 充电时间 | <3.5 小时 常温 |
| 工作时长 | 14 小时 |
| 数据采集 | |
| 扫描引擎 | E3250/E3200LE |
| 二维码 | Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; |
| | Micro QR Code; QR Code; EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; |
| | GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; |
| | GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; |
| | MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites;Digimarc(E3250 support) |
| 一维码 | Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 |
| | DataBar™ linear codes. |
| 邮政码 | Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese |
| | Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal |
| | Mail Code (RM4SCC) |
| 近场通讯(选配) | 13.56MHz NFC |
| 无线通信 | |
| WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n |
| WWAN | TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) |
| | FDD-LTE (B1/B3/B7/B8) |
| | UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) |
| | GSM/EDGE/GPRS (900/1800MHz) |
| VoLTE | 支持LTE CAT6 |
| 载波聚合CA | 下行300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41 |
| WPAN | BT 4.2/BLE |
| GPS | GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou |
| 物理规格 | |
| 显示屏 | 5.0 寸IPS,分辨率HD1280*720,阳光下可视 |
| 触摸屏 | GFF 电容屏 |
| 摄像头 | 1300万像素,自动对焦,闪光灯 |
| 键盘 | 左右扫描键, 音量键， 电源键 |
| | 返回,主页,切换触摸键 |
| 听筒 | 支持 |
| 喇叭 | 1KHz声音在10厘米处最低90db |
| 麦克风 | 降噪麦克风 |
| 充电接口 | USB type-C，支持type-c耳机 |
| | 底部充电接口 |
| 电池 | 内置4000毫安时 |
| 尺寸 | 158mm×76.2mm×12.6mm |
| 重量 | 226g(include battery) |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 存储温度 | -30°C ~ +70°C |
| 湿度 | 10% ~ 90% |
| 落摔 | 1.2米多次钢板跌落 |
| 翻转 | 300次0.5米钢板跌落 |
| IP防护等级 | IP65 |
| 防静电等级 | ±8kV接触, ±15kV空气 |
| 键盘寿命 | 30万次 |
| 可选配附件 | |
| 单充底座 | 支持单主机充电 |
| 包装盒 | |
| 主机， 电池， QSG， 5V2A电源， USB Type-C数据线 | |