

万兆单模圆形室内光缆

GJPFJV-nA1a.2 50/125 OM3 (300m)

万兆多模圆形室内光缆，产品满足YD/T 1258.4、IEC60794-2-20/21等标准，采用紧套光纤，便于剥离使用，芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能，抗扭曲性能极佳。

使用范围：适合固定安装、穿管使用

1 高品质

采用高品质的纤芯
获得优良的光学性能

2 强度高

添加多股芳纶丝，抗拉
强度高，机械性能好

3 稳定耐用

稳定性好，可靠性强，重
复性好，温度稳定性好

技术参数

光纤类型	50/125 OM3 300m	衰减	$\leq 3.5\text{dB/km}@850\text{nm} \leq 1.5\text{dB/km}@1300\text{nm}$
使用温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	最小模式带宽	$\geq 1500\text{MHz/km}@850\text{nm} \geq 500\text{MHz/km}@1300\text{nm}$
常规包装长度	1000m	抗拉性能	长期 Long-term 130N 短期 Short-term 440N

货号	型号/规格	光纤根数	标称外径 (mm)	标称重量 (kg/100m)	标称包装 (m)
C2302	GJPFJV-4A1a.2 50/125 OM3 300m	4	4.4	16	1000
C2303	GJPFJV-6A1a.2 50/125 OM3 300m	6	4.8	19	1000
C2304	GJPFJV-8A1a.2 50/125 OM3 300m	8	5.4	25	1000
C2305	GJPFJV-12A1a.2 50/125 OM3 300m	12	6.3	36	1000

