


# ZCZY-CSE 组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱



## 性能概述

- ◆ 一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角(R角)抑菌不锈钢设计，便于清洁，防腐蚀，不易滋生细菌，抑菌率可达99%
- ◆ 别具一格的冲压门设计，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层
- ◆ 无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- ◆ 配备过滤器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全快捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能



## 独特性能

- ◆ 门加热功率可调
- ◆ 在线 APP 远程监控 (选配)
- ◆ 采用进口红外线 CO<sub>2</sub> 传感器，自动控制 CO<sub>2</sub> 浓度，反应灵敏，精度高
- ◆ 内置控湿，控湿范围在环境湿度到 95%，摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便
- ◆ 特殊的制冷工艺，制冷量可调节，温度控制更加精准
- ◆ 独特定时除霜功能，1~250 秒可自由设定，除霜间隔 30~600 分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- ◆ LCD 触摸屏，设定温度、湿度、CO<sub>2</sub> 浓度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转
- ◆ 拥有数据记录功能，可记录近 5 年的数据，并且可显示温度、CO<sub>2</sub> 浓度曲线、湿度曲线、速度曲线，方便数据的分析；有 USB 接口，可将上述数据导出并保存
- ◆ 右侧散热板及开关为一体模具设计，美观大方
- ◆ CO<sub>2</sub> 气密性好，浓度从 5% 降到 4.5% 需要 30 分钟
- ◆ 标配自由拉伸内嵌布制遮光帘，反复拉伸，不易损坏，完全避光，避免外部光照对培养的影响
- ◆ 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

## 技术指标


品名	组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱		
型号	一层 ZCZY-ASE, 二层 ZCZY-BSE, 三层 ZCZY-CSE	对流方式	强制对流
空载振荡频率	10-300rpm; 10-250rpm (50mm)	控制方式	P. I. D 微电脑智能控制
振荡频率精度	±1rpm	最大容量(不锈钢夹具)	单层 250ml×77 或 500ml×45 或 1000ml×28 或 2000ml×18 或 2800ml×12
摇板振幅	Φ50mm (标配)、Φ26mm (选配)	最大容量(塑胶夹具)	单层 250ml×66 或 500ml×45 或 1000ml×28 或 2000ml×18
温控范围	4~60°C (在室温 23°C~25°C)	定时范围	0-999.9 小时
温度调节精度	±0.1°C	摇板尺寸(长×宽)	单层 1000mm×630mm
温度均匀度	±0.5°C (at 37°C)	标准配置	万能夹具(固定夹具可选)
湿度控制范围	环境湿度到 95%	电源	AC220±10%、50~60Hz
湿度控制精度	5%	外型尺寸(长×宽×高)	一层 1430mm×895mm×630mm 二层 1430mm×895mm×1185mm 三层 1430mm×895mm×1740mm
湿度调节精度	1%	空载重量(约)	一层 282kg、二层 526kg、三层 758kg
CO <sub>2</sub> 控制范围	0-20%	噪音	低于 55dB
CO <sub>2</sub> 控制精度	0.1%	夹具板到顶部距离	345mm
显示方式	LCD (触摸屏)		




- 组合式 超大容量
- 三维一体
- 超温报警
- 断电恢复
- 人性化设计
- 紫外线灭菌
- 门加热可调
- APP远程监控(选配)



7寸真彩触摸屏  
一体式设计插页框



一体模具化设计



自由拉伸内嵌布制遮光帘