

卫浴洁具行业
工业胶粘剂及胶带解决方案

最优方案推荐

淋浴房门防撞条粘接

推荐产品:

VHB™ 4910

结构胶DP100

4

厨卫五金件

金属装修条粘接

推荐产品:

结构胶DP100 Plus

5

防水密封粘接

推荐产品:

密封胶 740

6



目录

镜柜/镜面粘接	1
卫浴挂件粘接	3
玻璃/镜面安全运输固定	4
淋浴房门防撞条粘接	5
厨卫五金件/金属装饰条粘接	6
防水密封粘接	7
IATD卫浴洁具行业更多解决方案	8
IATD卫浴洁具行业产品列表	9



1

镜柜/镜面粘接

推荐产品:
VHB™ 5925
PE泡棉胶带4462
94底涂

2

卫浴挂件粘接

推荐产品:
VHB™ 4945
PE泡棉胶带CIP66

3

玻璃/镜面安全运输固定

推荐产品:
玻璃纤维胶带8915, 898

镜柜/镜面粘接

最优方案:VHB™ 5925胶带、4462 PE泡棉胶带,
94底涂



VHB™ 5925胶带

3M™ VHB™ 胶带含有具备粘弹性的耐久丙烯酸胶粘剂。这是一种卓尔不凡的强效双面泡棉胶带,能够粘接各种基材,包括铝、不锈钢、镀锌钢、复合材料、丙烯酸酯、聚碳酸酯、ABS以及涂漆或密封的木材和混凝土。这种粘接胶带具备卓越的剪切强度、贴合性、表面粘着性和温度耐受性。通常适用于诸多市场应用,包括交通运输、电器、电子、建筑、标识和显示以及通用工业。快速、强效、可靠地粘接各种材料,实现永久粘结。

功能及优点:

- 快速易用的永久粘合方法,实现高强度和长期耐久性
- 几乎看不见的固定方法,让表面保持光洁
- 可取代机械紧固件(铆接、焊接和螺钉)或液体胶粘剂
- 黑色,0.025 英寸(0.6 毫米)厚度,采用改性丙烯酸胶粘剂,具有易于贴合的丙烯酸泡沫芯,可粘接包括粉末涂料和不规则表面
- 在内的各种基材
- 消除钻孔、打磨、修整、螺丝拧紧、焊接和清洁
- 具备更加卓越的空隙填充效能,可针对水、潮湿和更多环境实现永久密封
- 压敏胶接触即可粘合,可提供即时处理强度
- 允许使用更轻、更薄的不同材料

更多推荐用于镜面/镜柜粘接的VHB™ 59系列产品请至第 08 页,产品技术参数信息请至第 09 页。



PE泡棉双面胶带4462

3M™ 4462 聚乙烯泡棉双面胶带,黑色或白色,0.8mm厚度。密闭气泡型,聚乙烯泡沫载体,独特的橡胶粘粘剂,专为更严苛的室内外安装和粘接应用而配制。

功能及优点:

- 高粘性胶粘剂
- 对不规则表面具有良好的从形性
- 独特的橡胶粘粘剂提供快速粘接
- 适合粘接低表面能材料

推荐用于镜面/镜柜粘接的3M™ PE泡棉双面胶带 4462 产品技术参数信息请至第 09 页

1

镜柜/镜面粘接

最优方案:VHB™ 5925胶带、4462 PE泡棉胶带,
94底涂



3M™ 94底涂

3M™ 94底涂剂可用于改善胶带对聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET / PBT混合物、混凝土、木材,玻璃、金属和涂漆金属表面的总体粘附力。

功能及优点:

- 促进对聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET / PBT混合物和其他难以粘附到基底上基材的粘附力
- 通常用于增加汽车细节中薄膜和乙烯基图形的粘附力
- 面积小的区域可用刷子或棉签,较大区域可用加压流枪施加
- 干燥后形成光洁表面

更多推荐用于镜面/镜柜粘接的3M™ 底涂剂产品请至第 08 页,产品技术参数信息请至第 11 页

应用实例:



使用VHB™ 5925将玻璃镜面粘接到镜框



使用VHB™ 5925粘接镜子背后的挂钩(满贴)



更多产品信息获取小技巧:

产品、视频等信息可登录www.3m.com.cn进行搜索,如输入“VHB 5925”

MSDS、TDS等技术资料信息,英文版直接登录www.3m.com进行搜索,如输入“VHB 5925”;

中文版请拨打销售咨询电话021-22102785,或拨打技术支持电话400-820-8791索取。

卫浴挂件粘接

最优方案:VHB™ 4945胶带、PE泡棉双面胶带CIP66



VHB™ 4945胶带

3M™ VHB™ 4945胶带两面均覆有多功能丙烯酸胶粘剂,中间为丙烯酸泡棉芯。产品专用于粘着金属、玻璃及其他具有中/高度表面能的材料。胶带可以应用于加强筋粘接、在LCD上方密封聚碳酸酯镜头,窗户,经过涂装的控制面板,以及安装乙烯基线槽和导管通道。

功能及优点:

- 采用永久性粘接方式,使用起来简便迅速,具有高强度和长期耐用性
- 几乎看不见的固定方法,让表面保持光洁
- 可取代机械紧固件(铆接、焊接和螺钉)或液体胶粘剂
- 这款白色胶带0.045英寸(1.1毫米)厚,两面均覆有多功能胶粘剂,中间是一层牢固的泡棉芯。
- 免除钻孔、打磨、修整、螺丝拧紧、焊接和清洁
- 有效防水、防潮
- 压敏胶接触即可粘合,可提供即时处理强度
- 允许使用更轻、更薄的不同材料

更多推荐用于挂件粘接的VHB™ 49系列胶带产品请至第 08 页,产品技术参数信息请至第 09 页



CIP66 PE泡棉胶带

3M™ CIP66 PE泡棉胶带双面涂丙烯酸强力胶,具有较强的粘接性、不留残胶、耐高低温、防水、缓冲防震等特性。

功能及优点:

- 良好的初粘性
- 不留残胶
- 耐高低温

推荐用于挂件粘接的VBH™ CIP 66产品技术参数信息请至第 09 页

应用实例:



使用CIP66作为塑料卫浴挂件的粘接背胶



使用VHB™ 4945作为金属卫浴挂件的粘接背胶



更多产品信息获取小技巧:

产品、视频等信息可登录www.3m.com.cn进行搜索,如输入“VHB 4945”
MSDS、TDS等技术资料信息,英文版直接登录www.3m.com进行搜索,如输入“VHB 4945”;
中文版请拨打销售咨询电话021-22102785,或拨打技术支持电话400-820-8791索取。

玻璃/镜面安全运输及线束固定

最优方案: 3M™ Scotch™ 纤维胶带 8915、898

3M™ Scotch™ 8915纤维胶带

3M™ Scotch™ 8915无痕纤维胶带专门设计用于在制造和运输过程中固定器具部件和其它日用消费品。不间断玻璃纤维加强, 这种高性能胶带在各种基材上具有高粘性, 同时彻底剥离, 并且在多数饰面上不留痕。

功能及优点:

- 专为制造和运输过程中固定设备组件设计
- 胶粘剂在大多数饰面上具有彻底剥离和不留痕的特性
- 合成橡胶树脂牢固粘合各种基材。
- 透明聚丙烯底衬具备良好的抗磨损性、防潮性以及耐磨性。
- 抗拉强度高, 捆扎、捆绑和加固应用的理想之选
- 能够承受运输中的强烈撞击和处理

3M™ Scotch® 898纤维胶带

Scotch® 898纤维胶带是一款纤维增强胶带, 非常适合固定包装盒、捆绑管道或加固大宗散装集装箱, 是一种高强度的可靠和划算的产品和包装完整性解决方案。聚丙烯背衬具有耐摩擦、耐潮湿、耐刮蹭和防断裂特点。

功能及优点:

- 工业强度、纤维增强胶带可抗刻痕、抗磨损、且防潮
- 固定L型夹闭包能完全包覆折叠型包装和或其它非标准包装盒
- 合成橡胶胶粘剂容易粘接到大多数纤维板、塑料和金属表面上
- 玻璃纤维丝增强了货箱的封闭性、捆绑强度等
- 能够承受野蛮运输和处理

推荐用于玻璃/镜面安全运输固定的3M™ Scotch纤维胶带3M™ Scotch™ 8915、Scotch® 898, 产品技术参数信息请至第 11 页

应用实例:



使用8915纤维胶带固定卫浴镜背面的线束



使用8915纤维胶带代替封箱胶带、铝钉



更多产品信息获取小技巧:

产品、视频等信息可登录www.3m.com.cn进行搜索, 如输入“8915”

MSDS、TDS等技术资料信息, 英文版直接登录www.3m.com进行搜索, 如输入“8915”;

中文版请拨打销售咨询电话021-22102785, 或拨打技术支持电话400-820-8791索取。

4 淋浴房门防撞条粘接

最优方案:VHB™ 4910胶带、3M™ Scotch-Weld™结构胶 DP100



3M™ VHB™ 4910胶带

3M™ VHB™ 4910 胶带采用通用胶粘剂,1.0mm厚度,通常用于接合透明材料或者优先使用透明或无色胶带的环境。专门设计用于强效粘结金属、玻璃和塑料,例如聚碳酸酯和丙烯酸脂。

功能及优点:

- 快速易用的永久粘合方法,实现高强度和长期耐久性
- 几乎看不见的固定方法,让表面保持光洁
- 可针对透明应用取代机械紧固件(铆接、焊接和螺钉)或液体胶粘剂
- 透明,采用通用丙烯酸胶粘剂
- 消除钻孔、打磨、修整、螺丝拧紧、焊接和关联的清洁
- 可针对水、潮湿和更多环境实现永久密封
- 压敏胶接触即可粘合,可提供即时处理强度
- 允许使用更轻、更薄的不同材料

更多推荐用于卫浴防撞条粘接的3M™ VHB™ 4910系列胶带产品请至第 08 页, 产品技术参数信息请至第 09 页



3M™ Scotch-Weld™环氧结构胶 DP100

3M™ Scotch-Weld™环氧胶粘剂DP100是高流速多用途结构胶粘剂,在炎热或恶劣天气条件下性能良好。适用于各种基材,包括金属、陶瓷、混凝土和木材。具备高剪切强度,强力、刚性能,因而这款胶粘剂广泛用于各种如交通特殊用途车辆,电机、一般工业、建筑和消费品产业。

功能及优点:


- 胶粘剂配方干燥后产生刚性,用于高度静止负荷持物
- 高剪切性,粘接力强
- 快干环氧树脂胶,在室温约15分钟固化
- 有效的粘合体系,可用于粘接、连接、胶结、联结、结合或封装
- UL 94 HB认证。

推荐用于卫浴防撞条粘接的3M™ Scotch-Weld™环氧结构胶 DP100 产品技术参数信息请至第 11 页

应用实例:



使用VHB™ 4910粘接防撞磁条



更多产品信息获取小技巧:

产品、视频等信息可登录www.3m.com.cn进行搜索,如输入“4910”

MSDS、TDS等技术资料信息,英文版直接登录www.3m.com进行搜索,如输入“4910”;

中文版请拨打销售咨询电话021-22102785,或拨打技术支持电话400-820-8791索取。

厨卫五金件/金属装饰条粘接

最优方案: 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus



DP100 Plus

3M™ Scotch-Weld™ 环氧胶粘剂DP100 Plus是一款非常灵活的速凝双组份环氧树脂胶粘剂，干燥后透明，即使在大量使用凝固后也保持透明。这款环氧树脂保持透明，但在大量使用固化后不是无色的。适用于各种基材，包括金属、陶瓷、玻璃、木材和各种塑料。

功能及优点：

- 非常灵活的胶粘剂配方，即使承受震动和冲击，也仍有强力持久的结合
- 适用于各种基材，包括金属、陶瓷、玻璃、木材和各种塑料
- 超强剪切强度和剥离强度
- 低粘度，容易点胶和自找平，也是填角和灌封的有效工具
- 在不断变化的环境条件下会膨胀和收缩
- 在室温下大约15分钟产生操作强度
- 凝固时也可剥离，使其成为粘接不同表面的理想选择

更多推荐用于厨卫五金件粘接的3M™ Scotch-Weld™结构胶产品请至第 08 页，产品技术参数信息请至第 09 页

应用实例：



使用Scotch-Weld™ DP100 Plus粘接金属与塑料



使用Scotch-Weld™ DP100 Plus粘接金属与玻璃把手

更多推荐用于厨卫五金件粘接的3M™ Scotch-Weld™结构胶产品请至第 8 页，产品技术参数信息请至第 11 页



更多产品信息获取小技巧：

产品、视频等信息可登录www.3m.com.cn进行搜索，如输入“DP100”

MSDS、TDS等技术资料信息，英文版直接登录www.3m.com进行搜索，如输入“DP100 plus”；

中文版请拨打销售咨询电话021-22102785，或拨打技术支持电话400-820-8791索取。

6

防水密封粘接

最优方案: 3M™ 密封胶



3M™ 密封胶740

3M™ 胶粘剂密封胶740是单组分弹性胶粘剂密封胶,不含异氰酸酯。这种基于SMP(硅烷改性聚合物)技术非常柔韧,具有良好的附着力,适合内外密封应用,具有优秀的耐用性。

功能及优点:

- 高性能密封剂
- 永久弹性允许一起移动
- 40-60分钟表干时间
- 挥发性有机化合物含量低
- 可填充缝隙
- 硅烷改性聚合物非常柔韧
- 湿固化性能使操作简单

更多推荐用于浴室防水密封的3M™ 密封胶产品请至第 08 页, 产品技术参数信息请至第 11 页

应用实例:



使用740密封胶密封浴室台面



使用740密封胶密封淋浴房底座



更多产品信息获取小技巧:

产品、视频等信息可登录www.3m.com.cn进行搜索,如输入“740”

MSDS、TDS等技术资料信息,英文版直接登录www.3m.com进行搜索,如输入“sealant 740”;

中文版请拨打销售咨询电话021-22102785,或拨打技术支持电话400-820-8791索取。

IATD卫浴洁具行业更多解决方案

主要应用	推荐产品系列	推荐产品型号	特点描述
镜柜/镜面粘接	VHB 59系列	5925 ★	黑色, 闭孔式丙烯酸酯泡棉, 对多种涂漆表面 (包括粉末喷涂) 具有良好的粘合力, 通过UL 746C。
		5930	
		5952	
	VHB RP系列	RP25	灰色, 闭孔式丙烯酸酯泡棉, 易贴服, 对多种涂漆表面具有良好的粘合力。
		RP32	
		RP45	
		RP62	
	4462/4492系列	4462	橡胶系胶粘剂, 初粘性能优异, 可粘接轻微油污表面。
卫浴挂件粘接	底涂剂	4492	闭孔聚乙烯泡棉, 高抗剪切力, 较高耐温性
		94底涂	配合VHB胶带, 促进各种塑料表面更好粘接
	VHB 4945系列	4945 ★	高剪切强度, 耐增塑剂, 广泛适用于不同基材
	VHB 4950系列	4950	对金属表面性能优异, 高剪切强度
	PE泡棉胶带CIP66	CIP66	不留残胶、耐高低温、防水、缓冲防震。
	VHB RP系列	RP16	灰色, 闭孔式丙烯酸酯泡棉, 易贴服, 对多种涂漆表面具有良好的粘合力。
		RP25	
		RP32	
		RP45	
	4462系列	4462	独特的橡胶粘剂, 初粘性强
	4492/4496系列	4492	对不规则表面具有良好的从形性, 初期和长期耐热性强。
		4496	
	蘑菇搭扣	SJ3550	基材采用一种丙烯酸胶粘剂, 通过连锁的蘑菇形茎部进行接固, 可轻松拆卸, 便于对所固定物件进行反复检修。
		SJ3551	
玻璃/镜面安全运输固定胶带	纤维胶带	8915 ★	无痕强力纤维胶带
		898	无痕强力纤维胶带
淋浴房门防撞条粘接	VHB 59系列	5915	黑色, 闭孔式丙烯酸酯泡棉, 对多种涂漆表面 (包括粉末喷涂) 具有良好的粘合力, 通过UL 746C。
		5925	
		5930	
		5952	
	VHB 49系列	4905	全透明, 几乎看不见的固定方法
		4910 ★	
	VHB RP系列	RP16	灰色, 闭孔式丙烯酸酯泡棉, 易贴服, 对多种涂漆表面具有良好的粘合力。
		RP25	
		RP32	
		RP45	
厨卫五金件/金属装饰条粘接	DP结构胶系列	RP62	通用刚性粘接
		DP100	
	DP结构胶系列	DP100 plus ★	非常柔软、无色
		DP8405 NS	耐高冲击, 可粘接多数塑料
		DP8410 NS	
		DP8805 NS	气味柔和, 快速建立强度
		DP8810 NS	
		DP6330 NS	多用途, 能量吸收和耐疲劳性能优异
		DP6310 NS	
防水密封粘接	密封胶	740 ★	改性硅烷密封胶, 优越的抗紫外线性能, 低挥发
		4000UV	高性能海事密封胶, 具有优越的抗紫外线性能

注: ★ 为最优方案

IATD卫浴洁具行业产品列表

3M™ VHB™ 双面胶带

产品编号	颜色	厚度mm	离型纸	胶粘剂类型	耐热性		溶剂耐受性
					分钟数小时	天数周数	
4905	透明	0.5	PE膜	通用丙烯酸	149°C	93°C	高
4910	透明	1	PE膜	通用丙烯酸	149°C	93°C	高
4945	白	1.1	54#致密牛皮纸	多功能丙烯酸	149°C	93°C	高
4950	白	1.1	54#致密牛皮纸	通用丙烯酸	149°C	93°C	高
5915	黑	0.4	PE膜	改良丙烯酸	149°C	121°C	高
5925	黑	0.6	PE膜	改良丙烯酸	149°C	121°C	高
5930	黑	0.8	PE膜	改良丙烯酸	149°C	121°C	高
5952	黑	1.1	PE膜	改良丙烯酸	149°C	121°C	高
5962	黑	1.6	PE膜	改良丙烯酸	149°C	121°C	高
RP16	灰	0.4	54#致密牛皮纸	多功能丙烯酸	121°C	93°C	高
RP25	灰	0.6	54#致密牛皮纸	多功能丙烯酸	121°C	93°C	高
RP32	灰	0.8	54#致密牛皮纸	多功能丙烯酸	121°C	93°C	高
RP45	灰	1.1	54#致密牛皮纸	多功能丙烯酸	121°C	93°C	高
RP62	灰	1.6	54#致密牛皮纸	多功能丙烯酸	121°C	93°C	高

3M™ 双面泡棉胶带

产品编号	颜色	厚度	离型纸	胶粘剂类型	耐热性		溶剂耐受性
					分钟数小时	天数周数	
4462	白、黑	0.8	致密牛皮纸	橡胶胶粘剂	70°C	49°C	中
4492	白、黑	0.8	58#涂布牛皮纸	丙烯酸	82°C	70°C	中
4496	白、黑	1.6	58#涂布牛皮纸	丙烯酸	82°C	70°C	中
CIP66	白	1.1	58#涂布牛皮纸	多功能丙烯酸	121°C	70°C	中

3M™ Dual-Lock™ 蘑菇搭扣

产品编号	目数 (每平方英寸)	颜色	背胶	厚度 (mm)	啮合厚度 (mm)	耐温性	粘接表面性能		
							金属	玻璃	低表面能(PP、PE)
SJ3550	250	黑色	白色丙烯酸泡棉	透明聚烯烃	5.7	93	最佳	适合	需用底涂
SJ3551	400	黑色	白色丙烯酸泡棉	透明聚烯烃	5.7	93	最佳	适合	需用底涂

3M™ 底涂剂

产品编号	颜色	溶剂	活性成分/固含量	有机挥发物含量	闪点
94底涂	透明浅黄/透明暗橘色	参考MSDS	大约6%	约755克/升,6.3 磅/加仑	-20°C
AP115	透明	异丙醇(IPA),水	< 1%	728 克/升,6.08 磅/加仑	12°C
UPUV	透明	乙酸甲酯等	<接近5%	429 克/升	-20.5°C

相对粘合力			产品描述	典型应用
高表面能	中表面能	低表面能		
高	中	低	全透明, 采用通用胶粘剂, 通常用于接合透明材料或者优先使用透明或无色胶带的环境。	- 接合透明材料 - 安装背光半透明标牌 - 边缘粘结树脂填充玻璃 - 装饰材料和内饰 - 铭牌和徽标 - 面板框架粘合 - 加强板面板粘合
高	中	低		
高	高	中		
高	中	低		
高	高	中	高剪切强度, 耐增塑剂, 广泛适用于不同基材	- 家电玻璃面板粘接 - 各类电器外框粘接 - 车辆装饰件粘接 - 电子产品视窗粘接面板框架粘合
高	高	中		
高	高	中	对金属表面性能优异, 高剪切强度, 通过UL 746C	- 装饰材料和内饰 - 铭牌和徽标 - 面板框架粘合 - 加强板面板粘合
高	高	中		
高	高	中	黑色改性丙烯酸胶粘剂, 具有易于贴合的丙烯酸泡沫芯, 可粘接包括粉末涂料和不规则表面在内的各种基材	- 装饰材料和内饰 - 铭牌和徽标 - 电子显示屏 - 面板框架粘合 - 加强板面板粘合
高	高	中		
高	高	中		
高	高	中		
高	高	中	灰色多用途丙烯酸胶粘剂胶带, 具有易于贴合的泡沫芯。	- 装饰材料和内饰铭牌和徽标 - 电子显示屏 - 面板框架粘合 - 加强板面板粘合
高	高	中		
高	高	中		

相对粘合力			产品描述	典型应用
高表面能	中表面能	低表面能		
高	高	中	独特的橡胶粘粘剂, 专为更严苛的室内外安装和粘接应用而配制。	- 室内通用安装和连接 - 装饰性修整 - 标示牌安装 - 购买点展示和标识
高	高	低	黑色或白色, 闭孔式聚乙烯泡沫载体; 初期和长期耐热性强。	- 室内通用安装和连接 - 汽车镜面粘接 - 装饰性修整 - 标示牌安装 - 购买点展示和标识
高	高	低		
高	中	低	具有较强的粘接性、不留残胶、耐高低温、防水、缓冲防震。	- 轻小材质非结构固定 - 挂钩挂件粘接

粘接表面性能		产品描述	典型应用
粉末喷涂	塑料(亚克力、PC、ABS)		
需用底涂	最佳	蘑菇搭扣采用一种丙烯酸胶粘剂, 能粘接一系列表面能较高的材料, 包括一些塑料、金属、玻璃以及涂漆表面。产品粘接后, 联锁的蘑菇形茎部可以接固, 也可进行螺旋和铆接操作, 但又能方便地分离开, 便于访问所固定的物件。	- 检修门 - 相框粘接 - 特种车辆内饰粘接 - 小部件粘接 - 一般工业粘接
需用底涂	最佳		

涂覆面积	典型应用
14.7平方米/升; 600平方英尺/加仑	促进聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET/PBT共混物等各种塑料表面更好粘接
1.8 - 2.3平方米/瓶 (118毫升); 600平方英尺/瓶 (4盎司)	促进更好的玻璃粘接
14.7平方米/升; 600平方英尺/加仑	低气味, 促进聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET/PBT共混物等各种塑料表面更好粘接

IATD卫浴洁具行业产品列表

3M™ Scotch-Weld™ 结构胶

产品编号	颜色	混合比 (体积B:A)	近似粘度 (24°C)	开放时间	达到工作强度的 时间(分钟)(24°C)	滚动滚轮剥离力 PLI(N/cm)(24°C)	搭接剪切力: psi(Mpa)		
							-55°C	24°C	82°C
DP100	透明	1:1	13,000	5 分钟	20 分钟	2 (4)	900 (6)	1500 (10)	300 (2)
DP100 Plus	透明	1:1	8,500	4 分钟	20 分钟	55 (98)	3,000 (21)	3,500 (24)	200 (1)
DP8405NS	绿色	10:1	70,000	5 分钟	15 分钟	50 (89)	2,600 (18)	4,100 (28)	900 (6)
DP8410NS	绿色	10:1	70,000	10 分钟	25 分钟	50 (89)	3,600 (25)	4,100 (28)	800 (6)
DP8805NS	绿色	10:1	80,000	5 分钟	10 分钟	30 (53)	800 (5)	3,600 (25)	900 (6)
DP8810NS	绿色	10:1	80,000	10 分钟	20 分钟	30 (53)	900 (6)	3,600 (25)	800 (6)
DP6310NS	绿色	1:1	不凹陷糊剂	9 分钟	45 分钟	20 (36)	3,500 (24)	3,600 (25)	900 (6)
DP6330NS	绿色	1:1	不凹陷糊剂	30 分钟	2小时	20 (36)	3,600 (25)	3,600 (25)	1,000 (7)

3M™ 密封胶

产品编号	颜色	拉伸强度 psi (Mpa)	psi (Mpa)	断裂伸长率 %	表干时间	肖氏硬度	典型下步操作时间
740	白、灰、黑	180(1.2)	168(1.2)	130	40-60 分钟	30	24 小时
4000UV	白、黑	450(3.1)	210(1.4)	300	15-30 分钟	40	24 小时

3M™ Scotch™纤维胶带

产品编号	颜色	抗拉强度 (N/100 mm)	背基	增强材料	厚度 (mm)	胶粘剂类型
8915	透明	2977	聚丙烯	玻璃纤维	0.15	合成橡胶
898	透明	6655	聚丙烯	玻璃纤维	0.168	合成橡胶

包装规格	产品描述	典型应用
48.5毫升 200毫升 400毫升 5加仑桶装A 5加仑桶装B	环氧胶粘剂DP100是高流速多用途结构胶粘剂,在炎热或恶劣天气条件下性能良好。适用于各种基材,包括金属、陶瓷、混凝土和木材。具备高剪切强度、强力、刚性能。	- 在各种行业的一般粘合应用 - 需要永久性粘接的各种基材 - 后道工序需要机加工 - 需要透明粘接
	DP100Plus是一款非常灵活的速凝双组份环氧树脂胶粘剂,干燥后透明,非常柔软,即使在大量使用凝固后也保持透明。	- 交通行业 ▪ 特种车辆 ▪ 电机 - 体育用品 ▪ 建筑行业 ▪ 消费品 - 一般工业
45毫升 490毫升 1加仑桶装A 5加仑桶装A 5加仑桶装B 55加仑桶装B	DP8405NS和DP8410NS丙烯酸胶粘剂是一种经过增韧的无挂流、双组分丙烯酸胶粘剂。其对多种塑料和金属的胶合力更强,包括稍微带油的表面。该胶粘剂较为耐用,能很快达到可操作强度,仅需数分钟便可达到结构强度。	- 金属加工 ▪ 标识制造 - 粘接塑料、复合材料、表面涂漆和粉末涂层的金属 - 通常用于要求迅速组装较小型零件的情况
45毫升 490毫升 1加仑桶装A 5加仑桶装A 5加仑桶装B 55加仑桶装B	DP8805NS和DP8810NS是低气味、不流挂,增韧型的双组分丙烯酸结构胶。该产品固化后提供优良的剪切,剥离和抗冲击性能。针对许多塑料和金属,包括那些具有略微油性表面提供了良好的改进粘合力。在几分钟的时间就可以达到结构强度。	- 金属加工 ▪ 标识制造 - 粘接塑料、复合材料、表面涂漆和粉末涂层的金属 - 通常用于要求迅速组装较小型零件的情况
48.5毫升 400毫升 5加仑桶装A 5加仑桶装B 50加仑桶装A 50加仑桶装B	DP6310NS和DP6330NS是绿色、不流挂、双组分的多功能聚氨酯结构胶。能粘接各种复合材料、塑料、金属和木头。柔韧性使这款胶水在吸收能量和耐疲劳性能方面表现优异,能牢固粘接复合材料以及不同属性的材料多。	- 将复合材料或塑料粘接到金属框 - 复合材料相互粘接

固化时间 (mm/24小时)	作业温度范围 (°C)	产品描述	典型应用
3.5	-40 到 90	改性硅烷密封剂,具有优越的抗紫外线性能,低挥发	- 货车、火车、拖车、特种车车厢密封 - 建筑密封
3.5	-40 到 90	4000UV海事密封胶具有优越的抗紫外线性能,是一款改性硅烷密封剂,适用于连续暴露于日光下的应用。	- 货车、火车、拖车、特种车车厢密封 - 轮船水线上下密封和粘合 - 建筑密封

粘粘强度 (N/100 mm)	拉伸率(%)	产品描述	典型应用
71	3	无痕强力纤维胶带	在制造和运输过程中临时固定和粘接
77	5	无痕强力纤维胶带	- L型夹闭包 - 金属和管道捆扎 - 高强度增强性 - 重载捆扎胶带

技术支持热线:

400-820-8791

服务时间:周一至周五, 9:00-17:00

仅限技术疑难问题咨询

如有相关销售和产品咨询,

请联系3M(中国)有限公司工业胶粘剂部门销售:

Shelly孙雪女士

电话:021-22102785、021-22102787、18018589631

Email:ssun5@mmm.com



3M中国有限公司

总办事处:

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼 邮政编码:200338 网站: www.3M.com



欢迎关注
3M胶粘之家微信公众号

北京办事处

北京市朝阳区酒仙桥路10号
恒通商务园中央大厦
B21座一层101室
邮政编码: 100004
电话: 010-65613336
传真: 010-65610188

广州办事处

广州市天河路228号之一
广晟大厦25楼
邮政编码: 510620
电话: 020-38331238
传真: 020-38331234

深圳办事处

深圳市深南东路4003号
世界金融中心A座14楼
邮政编码: 518001
电话: 0755-82461336
传真: 0755-25980763

苏州办事处

苏州市苏州工业园区钟
园路235号
邮政编码: 215021
电话: 0512-67620035
传真: 0512-67620135

成都办事处

成都市人民南路二段一号
仁恒置地广场36楼3601单元
邮政编码: 610016
电话: 028-86587733
传真: 028-86587722

西安办事处

西安经济技术开发区凤
城八路西北国金中心
8号楼九层903室
邮政编码: 710002
电话: 029-83669535
传真: 029-83669530

大连办事处

大连市中山区中山路136号
希望大厦1002室
邮政编码: 116001
电话: 0411-82648588
传真: 0411-82648599

南京办事处

南京市洪武北路55号
置地广场1511室
邮政编码: 210005
电话: 025-84723205
传真: 025-84728786

天津办事处

天津市空港经济区空港商务园
W7 5层501室
邮政编码: 300051
电话: 022-58676635
传真: 022-58676630

杭州办事处

杭州市求是路8号
公元大厦1003室
邮政编码: 310013
电话: 0571-87858435
传真: 0571-87858333

沈阳办事处

沈阳市和平区南京北街
206号沈阳城市广场3-903室
邮政编码: 110001
电话: 024-23341158
传真: 024-23341859

青岛办事处

青岛市香港中路12号
丰合广场B座202室
邮政编码: 266071
电话: 0532-85028845
传真: 0532-85027848

宁波办事处

宁波市彩虹北路48号
波特曼大厦1705-1707
波达国际贸易中心
A座22层2205室
邮政编码: 315040
电话: 0574-87333535
传真: 0574-87955187

长沙办事处

湖南省长沙市芙蓉中路
一段478号运达国际广场
写字楼30D单元
邮政编码: 410005
电话: 0731-8861800
传真: 0731-8862800

武汉办事处

武汉市建设大道568号
新世界国贸大厦2502室
邮政编码: 430022
电话: 027-68850606
传真: 027-68850496

福州办事处

福州市五四路89号
置地广场22楼02A区
邮政编码: 350001
电话: 0591-87278335
传真: 0591-87278336

厦门办事处

厦门市鹭江道8号
厦门国际银行大厦
10层B室
邮政编码: 361001
电话: 0592-2101235
传真: 0592-2101250

重庆办事处

重庆市渝中区邹容路
68号大都会商厦
25层01+07-12
邮政编码: 400010
电话: 023-63808100
传真: 023-63808200

郑州办事处

郑州市中原中路220号
裕达国际贸易中心
A座22层2205室
邮政编码: 450007
电话: 0371-67939335
传真: 0371-67930388

昆明办事处

昆明市北京路155号
红塔大厦304室
邮政编码: 650011
电话: 0871-3558068
传真: 0871-3558066

乌鲁木齐办事处

乌鲁木齐市中山路339号
中泉广场14楼B座
邮政编码: 830002
电话: 0991-2363535
传真: 0991-2334335

济南办事处

济南市泺源大街150号
中信广场1116室
邮政编码: 250011
电话: 0531-86922628
传真: 0531-85181115

无锡办事处

无锡市中山路359号
东方广场写字楼21楼
邮政编码: 214000
电话: 0510-82720135
传真: 0510-82716235

长春办事处

长春市亚泰大街3218号
通钢国际大厦A座23楼
邮政编码: 130022
电话: 0431-85862772
传真: 0431-85862778

合肥办事处

合肥市濉溪路287号财富
广场三期C座2303-2304
邮政编码: 230041
电话: 0551-5773650
传真: 0551-5773640

太原办事处

太原市府西街69号
国贸中心西塔1508室
邮政编码: 030002
电话: 0351-8687535
传真: 0351-8687686